

酒店话机 H5



电话功能

- vxworks 操作系统
- 支持 SIP2.0 (RFC3261) 及相关 RFC
- SIP 支持 2 个 SIP 服务器, 以及备份 SIP 代理服务器。
- 支持 SIP UDP / TCP / TLS
- SIP 支持 SIP 域, SIP 认证 (none, BASE64, MD5), 服务器使用域名, 点对点 IP 呼叫

特性

- 10 个可编程按键
- 单色 LED 提示灯
- 支持 RJ-9 耳机接口
- 多语言可选择

音频功能

- 高清语音: HD 手柄
- 编解码器: G.711A/U, G.723.1 high/low, G.729AB, G.722, G.726-32
- DTMF: in-band, RFC2833 和 SIP INFO
- 免提全双工, 支持回声消除
- 语音活动检测 (VAD)
- 舒适噪音产生 (CNP)
- 背景噪音抑制
- 自适应 jitter buffers
- 丢包补偿
- SRTP
- mic 静音

高级功能

- 呼叫转移
- 呼叫保持
- 呼叫等待
- 三方会议
- 支持 2 路通话
- 呼叫驻留
- 重拨
- 回拨
- 呼叫完成
- 自动重拨
- 预拨号
- SIP 短消息
- 语音信箱
- hot desking 功能
- 灵活的拨号计划
- 呼出限制
- 免打扰
- 自动应答 (免提/耳机)
- 拒绝匿名呼叫
- 匿名呼叫
- 未注册呼叫
- 通话记录未接来电/来电/去电, 每个支持 300 条记录 (网页)
- 支持电话本 500 条记录 (网页)
- 快速拨号 (缩位拨号)
- 热线/暖线
- 黑名单/白名单
- 对讲
- 密码拨号
- DTMF 隐藏
- Action URL / active URI
- 每个 SIP 线路单独设置语音编码
- 组播应用
- LDAP 企业通讯录

- XML 网络电话簿
- Web 拨号
- 键盘锁
- 紧急呼叫

网络/安全特性

- WAN / LAN: 10/100M 以太网端口
- 桥接和路由模式
- PPPoE for xDSL
- 802.3af PoE (可选)
- VLAN (Voice VLAN / Data VLAN)
- 802.1X
- NAT (NAT)
- NAT 穿透: 支持 STUN
- WAN 支持 DHCP 客户端
- LAN 支持 DHCP 服务器
- 支持主 DNS 和辅助 DNS 服务器
- DNS 中继
- SNTP 客户端,
- 防火墙支持和 DMZ
- VPN (L2TP / OpenVPN)
- Ping, tracer, telnet

维护与管理

- 网页, telnet 和 LCD 菜单管理
- 分不同的帐户权限管理
- 通过 POST 方式恢复固件, 恢复出厂设置升级固件
- HTTP, HTTPS, FTP, TFTP 升级固件或配置文件
- DHCP option66 和自定义选项自动配置
- 配置文件加密下载 (AES 256)
- TR-069 和 Syslog

物理特性

- 屏幕: 3.5 寸 (480x320) 彩色屏幕
- 适配器输入: AC100-240V
- 适配器输出: DC 5V/1A
- WAN 口-10/100 BASE-T RJ-45 接局域网
- LAN 口-10/100 BASE-T RJ-45 接 PC
- 耳机: RJ9
- 功耗: 空闲: 2.5W 活动: 2.8W
- 工作温度: 0~40°C
- 相对湿度: 10~65%
- 主芯片组: 博通
- SDRAM: 16MB
- FLASH: 8MB
- 包装盒尺寸: 213x170x130 mm

认证

